

Scheda Tecnica del cod. KleenGuard® A40 Tute di protezione da particelle e liquidi - Con cappuccio / Bianco

informazioni sul prodotto

Codice a 4 cifre	97900 - 97950
Descrizione	KleenGuard® A40 Tute di protezione da particelle e liquidi - Con cappuccio / Bianco
Riferimento PDS	25-06-2020
Stato	In vendita

Configurazione Imballaggio

Contenuto cassa	97900: 25 tute 97910: 25 tute 97920: 25 tute 97930: 25 tute 97940: 25 tute 97950: 25 tute
Imballaggio esterno	Ondulato

Imballo e Pallettizzazione

Codice/Tag lia	Codice a barre ITF	EAN Barcode	Dimensioni cassa(LxLxA) (cm)	Peso netto/lordo (kg)	Tipo di pallet	Pallet LWH (m)	Casse per pallet	Inner Gross Weight (Kg)
97900-S	10036000097907	036000097900	40 x 30 x 34	5.45/6.36	E5	1.20 x 0.80 x 1.17	8 x 3 =24	0.23
97910-M	10036000097914	036000097917	40 x 30 x 34	6.95/7.87	E5	1.20 x 0.80 x 1.17	6 x 3 =18	0.29
97920-L	10036000097921	036000097924	40 x 30 x 36	7.15/8.08	E5	1.20 x 0.80 x 1.23	6 x 3 =18	0.30
97930-XL	10036000097938	036000097931	40 x 30 x 36	7.73/8.66	E5	1.20 x 0.80 x 1.23	6 x 3 =18	0.32
97940-XXL	10036000097945	036000097948	40 x 30 x 39	8.01/8.97	E5	1.20 x 0.80 x 1.32	6 x 3 =18	0.33
97950-XXXL	10036000097952	036000097955	40 x 30 x 39	8.31/9.27	E5	1.20 x 0.80 x 1.32	6 x 3 =18	0.34

Descrizione Prodotto

Le tute KleenGuard™ A40 sono studiate per portabilità monouso e per fornire il massimo livello di comfort e protezione nelle aree a rischio elevato che richiedono flessibilità e sicurezza. Ciascuna tuta fornisce la protezione generale da schizzi di sostanze acquose o chimiche, liquidi o particelle di polvere, con l'ulteriore vantaggio della protezione antistatica, è fornita in polybag trasparente sigillata per la protezione ed è dotata di brevi istruzioni per l'utilizzatore. Con cappuccio, corpo, passanti per i pollici e vita progettati specificatamente per garantire comfort, sicurezza e resistenza, queste tute rappresentano l'indumento di protezione preferito dai professionisti di settore in tutto il mondo, in quanto forniscono protezione DPI di Categoria III e i seguenti requisiti di prestazione: • Protezione da particelle solide Tipo 5 • Protezione limitata da schizzi di Tipo 6 • EN1073-2 Polvere radioattiva • EN1149 antistatica. Ideali per l'uso in ambito farmaceutico, manifatturiero, elettronico, agricolo, nelle operazioni di verniciatura a spruzzo e in attività di pubblico servizio. Per altre tute di taglia diversa, vedere i codici prodotto 97900, 97910, 97920, 97930 e 97940. 25 x 1 tuta colore bianco, taglia 3XL (totale 25)

Features and Benefits

Features	Benefits
Indicati per la protezione da particelle solide e la contaminazione da particelle radioattive	EN1073-2
Omologato come dispositivo a progettazione complessa (Categoria 3)	Conformità ai livelli di protezione di Tipo 5 e 6 secondo le specifiche CEN
Rilascio di fibre estremamente basso	Indicati per operazioni di verniciatura o lavori in camera bianca

Scheda Tecnica del cod. KleenGuard® A40 Tute di protezione da particelle e liquidi - Con cappuccio / Bianco

Product Configuration


Tecnologia	Film laminato	Basso rilascio di fibre	Sì
Traspirante	No	Sterile	No
Privo di lattice	Sì	Privo di silicone	Sì
Colore	Bianco	Leggero	No

Simboli e standard internazionali

Marketing

Tecnologia – Abbigliamento da lavoro

Scelta del tessuto



Soluzione


Safer Workplace

Sappiamo che la sicurezza del personale è la vostra massima priorità. Potete contare sulle nostre soluzioni per proteggere i dipendenti, il loro ambiente e il vostro lavoro.



Productive Workplace

Il segreto del successo di qualsiasi azienda è lavorare sempre in modo efficiente. Per questo le nostre soluzioni sono progettate in modo specifico per migliorare la produttività.



Standard RE

EN ISO 13982-1:2004 - Particle Protection	Indumenti da lavoro di tipo 5	 Type 5
EN 13034:2005 - Limited Splash Protection	Indumenti da lavoro di tipo 6	 Type 6
EN 1073-2:2002	Protezione dalla contaminazione di polveri radioattive	 CE0120
Chemical Protection	Protezione dalle sostanze chimiche	 CE0120
EN 1149-1:1995	Antistatico	 CE0120

Scheda Tecnica del cod. KleenGuard® A40 Tute di protezione da particelle e liquidi - Con cappuccio / Bianco

CE Mark Cat. I: progettazione semplice - Cat. II: progettazione intermedia -
Cat. III: progettazione complessa



Range Symbol Abbigliamento



Trade

ISO 9001 Questa certificazione definisce i requisiti per i sistemi di gestione della qualità; oggi rappresenta lo standard di riferimento implementato a livello globale, che garantisce la capacità di soddisfare i requisiti di qualità e migliorare la soddisfazione dei clienti nelle relazioni fornitore-cliente.



Test Results

Test	Result
-EN ISO 13935-2 Resistenza delle cuciture (prova di tenuta)	Classe 3 di 6
EN ISO 13982-2 - Perdite di particelle all'interno (cappuccio, polsini e caviglie sigillati)	CONFORME
EN1149-5 - Proprietà antistatiche	CONFORME
BS EN 863:1996 - Resistenza alla perforazione	Classe 2 di 6
EN 1073-2 - Polveri radioattive	Classe 1
EN 13274-4 M3 - Resistenza all'infiammabilità	CONFORME
EN 530 M2 - Resistenza all'abrasione	Classe 6 di 6
EN ISO 13934-1 - Resistenza alla trazione	Classe 2 di 6
EN ISO 17491-4 (modificata) - Resistenza alla penetrazione dei liquidi (prova di nebulizzazione)	CONFORME
EN ISO 7854 MB - Resistenza alla screpolatura da flessione	Classe 4 di 6
ISO 6530 - Repellenza alle sostanze chimiche liquide	10%NaOH , 30% H2SO4, Classe 3 di 3
ISO 6530 - Resistenza alla penetrazione di sostanze chimiche liquide	10%NaOH , 30% H2SO4, Classe 3 di 3
ISO 9073-4 - Resistenza allo strappo trapezoidale	Classe 2 di 6

Packaging

Unità di vendita	Cassa	Peso massimo(kg)	10.2
Dimensioni cassa(LxLxA)(cm)	40 x 30 x 39	Imballaggio interno	LDPE

Scheda Tecnica del cod. KleenGuard® A40 Tute di protezione da particelle e liquidi - Con cappuccio / Bianco

Instructions

Non candeggiare.

Non lavare a secco.

Infiammabile. Tenere lontano da fiamme libere, scintille o fonti di calore intenso. Il tessuto inizia a fondere approssimativamente alla temperatura indicata.

Il pittogramma a forma di libro aperto indica che l'utilizzatore deve leggere e comprendere le ISTRUZIONI PER L'USO prima di utilizzare l'indumento.

Non stirare.

Non asciugare a macchina

Non lavare.

informazioni

Il datore di lavoro è responsabile della corretta valutazione dei rischi derivanti dalle attività e della selezione dei dispositivi di protezione personale più idonei. Kimberly-Clark, in qualità di produttore, non accetta alcuna responsabilità per la scelta sbagliata o il cattivo utilizzo dei dispositivi di protezione individuale presentati in questa brochure. Tutte le informazioni sono aggiornate al momento della pubblicazione. Occorre tuttavia ricordare che la legislazione che regola i dispositivi di protezione individuale è oggetto di costante revisione e potrebbe cambiare dopo la pubblicazione di questa brochure. Di conseguenza, le specifiche di prodotto sono soggette a modifica senza preavviso. E' possibile contattare il servizio INFOFAX per eventuali dubbi o quesiti relativi ai prodotti presentati nella brochure o alle loro differenti applicazioni d'uso. I dispositivi di protezione devono essere smaltiti in modo sicuro, secondo le disposizioni europee, nazionali e locali in materia.

Sito Web

www.kcprofessional.it

Condizioni di stoccaggio

Mantenere asciutto. Conservare in luogo fresco e asciutto e lo schermo da esposizione alla luce solare diretta, intensa luce artificiale o l'esposizione a fonti di radiazioni o di ozono.

Durevolezza

Questo prodotto ha una durata illimitata.

Numero Customer Service

Per maggiori informazioni vi preghiamo di contattare il Customer Service al Nr Tel 848800504

Paese d'origine

CHINA