





| | | | | | |
|--|--|---|-----------------------|---|--|
|  | | M.PG10-A4 SCHEDA TECNICA COMMERCIALE | | Rev. 0 | |
| DESCRIZIONE ARTICOLO | | | | 17/03/2022 | |
| 20 Coltelli M. Tra ARI RIUTIL. 28 Cf | | | | CODICE ART. | |
| | | | | 792901 | |
| MATERIALE | | | | | |
| COMPONENTI: | | Polistirene (PS) | | | |
| CARATTERISTICHE | | Materiale atossico, riciclabile, idoneo al contatto con alimenti | | | |
| CONFORMITA' | | IT: D.M. 21/03/73 e s.m.e.i. EU: Regulation 1935/2004/EC; Regulation 10/2011/EU; Regulation 1895/2005/CE. Direttiva 62/94/CE, UNI EN 13428:2005, UNE 53028:2020 | | | |
| PRODOTTO | | | | | |
| COLORE | TRASPARENTE | | | | |
| Lunghezza (mm) | 178 +/- 2% | | Larghezza (mm) | 21 +/- 2% | |
| Altezza (mm) | 7,5 +/- 2% | | PESO (g) | 3,80 +/- 5% | |
| CONFEZIONE | | | | | |
| MATERIALE | Film PP atossico, riciclabile, idoneo al contatto con alimenti | | | | |
| PEZZI | 20 | | PESO (g) | 78 | |
| Lunghezza (mm) | 200 | | STAMPA | ARI' RIUTILIZZABILE | |
| Larghezza (mm) | 60 | | ETICHETTA | NO | |
| Altezza (mm) | 25 | | CHIUSURA | Termosaldata | |
| CODICE EAN | 8001909929012 | | | | |
| CARTONE | | | | | |
| Nr. CONFEZIONI | 28 | | PESO (Kg) | 2,5 | |
| LARGHEZZA (mm) | 300 | | VOLUME (mc) | 0,010 | |
| LUNGHEZZA (mm) | 197 | | STAMPA | NEUTRO | |
| ALTEZZA (mm) | 167 | | ETICHETTA | 1 | |
| CODICE EAN | 08001909234604 | | TIPO | Scatola americana | |
| PALLET | | | | | |
| CARTONI | 96 | | PESO (Kg) | 262 | |
| STRATI | 6 | | VOLUME (mc) | 1,106 | |
| CRT X STRATO | 16 | | FILMATURA | SI | |
| ALTEZZA (mm) | 1.152 | | ETICHETTA | 2 | |
| SPEDIZIONE | | | | | |
| Nr. PEDANE PER POSTO PALLET: | | 2 sovrapposte | | | |
| MODALITA' D'USO DEL PRODOTTO | | | | | |
| Modalità d'uso: | | Max 2 h a 70 °C; Max 15 min a 90 °C Idoneo al contatto con tutte le tipologie di alimenti. | |   | |
| INDICAZIONI RIPORTATE SULLA CONFEZIONE | | | | | |
| Indicazioni per il rispetto dell'ambiente: | |  | | | |
| INDICAZIONI AGGIUNTIVE | | | | | |
| <p>Il prodotto è idoneo per il lavaggio in lavastoviglie per 20 volte fino a 65 °C, come verificato da test di laboratorio svolti secondo la norma UNE 53028.</p> <p>Il prodotto ed i relativi imballaggi sono conformi alle disposizioni di cui della Direttiva 94/62/CE, come recepita dal D. Lgs 152/2006 di cui all'art.226 comma 3 sui requisiti essenziali per l'ambiente ed all'art.226 comma 4 sui livelli totali di concentrazione dei metalli pesanti.</p> | | | | | |