

DET BOOST



DETERGENTE RINFORZANTE PER IL LAVAGGIO AUTOMATICO DEI TESSUTI

- Ottimi risultati anche in presenza di acque dure
- Aumenta il potere lavante del detergente
- Aiuta a prevenire la formazione di macchie gialle (es. crema solare)



Detergente additivo rinforzante per il lavaggio automatico dei tessuti. Alto potere sequestrante per neutralizzare i problemi legati alla durezza dell'acqua. Aumenta il potere lavante del detergente durante la fase di lavaggio e aiuta a mantenere il punto di bianco sui capi.

Certificato Ecolabel: IT/039/004.

❓ MODALITÀ D'USO

Da utilizzare con gli altri prodotti della gamma Oxipur e con sistemi di dosaggio automatici Sutter Tech. Si consiglia sempre di abbinare DET BOOST con un detergente per il lavaggio dei tessuti.



DET BOOST

DILUIZIONE

Dosare in base al ciclo di lavaggio, alla durezza dell'acqua e al tipo di sporco. La dose e la temperatura consigliate permettono di risparmiare e ridurre al minimo l'impatto ambientale e il consumo di acqua ed energia. Per ulteriori informazioni contattare il servizio tecnico Sutter Professional.

SPECIFICHE

Dosaggio (ml/kg di biancheria):

Durezza dell'acqua	Poco sporco	Sporco normale	Molto sporco
Acque dolci (0-15° F)	0 ml/kg	1 ml/kg	2 ml/kg
Acque medie (15-25° F)	2 ml/kg	3 ml/kg	4 ml/kg
Acque dure (> 25° F)	4 ml/kg	5 ml/kg	6 ml/kg

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido limpido

COLORE: Giallo

PROFUMO: Tecnico (Assenza di fragranze)

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
11± 0,5	16 ± 1	1.093			

AVVERTENZE

Provoca gravi lesioni oculari. Proteggere gli occhi. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene POLICARBOSSILATO, SALE SODICO.



PERICOLO

DET BOOST

NOTE

Detergente rinforzante per il lavaggio della biancheria. Seguire sempre le indicazioni di lavaggio sull'etichetta dei capi.

Prima dell'uso consultare sempre la Scheda Tecnica e la Scheda di Sicurezza, con lo scenario espositivo, del prodotto. Utilizzare i DPI indicati in Scheda di Sicurezza.

Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
4928	Kg 22	1	13x2=26