

## SCHEDA TECNICA – Technical data Rolls

**Codice Prodotto:** IL8G640F4  
**Code**

**Nome prodotto:** C.I. SOAVEX COMPACT 4 ROTOLI  
**Name** ROSSO SACCO DA 10CF

Dati tecnici Technical data	u.d.m.	Valore	Unità di consumo Pack	u.d.m.	Valore
Materia prima <i>Raw material</i>	--	Pura cellulosa	Pezzi per confezione <i>Sheets per package</i>	nr.	4
Fibre Vergini <i>Virgin fibers</i>	%	100	Peso lordo/confezione <i>Gross weight package</i>	kg	0,652
Fibre riciclate <i>Recycled fibers</i>	%	0	Peso netto/confezione <i>Net weight package</i>	kg	0,620
Grado di bianco <i>Brightness</i>	%	84	Tipo di imballo confezione <i>Kind of packaging</i>	--	Polietilene
Veli <i>Ply number</i>	n.	2	Presenza maniglia <i>Handle</i>	Si/no	No
Grammatura <i>Grammage</i>	gr/m <sup>2</sup>	15.5	EAN /pacco <i>EAN package</i>	--	8013824864040
Colore <i>Colour</i>	--	Bianco	Pallet	u.d.m.	Valore
Godronatura <i>Knurling</i>	si/no	No	Colli per bancale <i>Cases per pallet</i>	nr.	48
Incollaggio Veli <i>Glued ply</i>	si/no	Si	Colli per strato <i>Cases per layer</i>	nr.	4
Goffratura <i>Embossing</i>	si/no	No	Numero strati <i>Number of layers</i>	nr.	12
Strappo <i>Sheet</i>	si/no	Si	Colli di traverso <i>Packages Athwart</i>	nr.	no
Numero Strappi <i>Sheet per roll</i>	Nr.	500	Volume /Bancale (m <sup>3</sup> ) <i>Volume pallet</i>	m <sup>3</sup>	2,50
Lunghezza strappo <i>Sheet length</i>	Cm	10,4	Altezza/Bancale (cm) <i>Height Pallet</i>	cm	261
Lunghezza rotolo <i>Length rolls</i>	Mt	52,0	Tipo pedana <i>Kind of pallet</i>	--	EPAL
Diametro rotolo <i>Roll Diameter</i>	Cm	12	Misura pedana <i>Size pallet</i>	cm*cm* cm	80x120x15
Altezza Rotolo <i>Roll height</i>	cm	9,61	Doppio bancale <i>Double pallet</i>	si/no	Si
Peso Rotolo <i>Roll weight</i>	Gr	161	Eticchetta logistica EAN 128 <i>EAN 128 Label</i>	--	Si
Diametro interno anima <i>Inner core diameter</i>	mm	40			
Tipo Anima <i>Core</i>	--	Normale			
Ceneri <i>Ashes</i>	%	<1			
Sbiancanti ottici <i>Optical Bleachers</i>	si/no	Assenti			
Disintegrabilità <i>Disintegrability</i>	sec.	15 ± 5			
Allungamento <i>Stretch at break</i>	%	28			
Resistenza long. Secco <i>Longitudinal Tensile Strength</i>	Kg/f	1,8			
Resistenza long. Umido <i>Longitudinal Tensile Strength after immersion in water</i>	Kg/f	n.a.			
Resistenza trasv. Secco <i>Tensile strength transversal</i>	Kg/f	1,08			
Resistenza trasv. Umido <i>Tensile strength transversal after immersion in water</i>	Kg/f	n.a.			
Certificazioni Certification	u.d.m.	Valore	<b>Note:</b> <b>Confezioni per collo: 10</b>		
Ecolabel <i>Ecolabel</i>	si/no	Si			
FSC <i>FSC</i>	si/no	No			
PEFC <i>PEFC</i>	si/no	No			
Marcatura CE <i>Marking CE</i>	si/no	No			
Idoneità alimentare <i>Food contact</i>	si/no	No			

Pesi, misure e dimensioni predeterminati meccanicamente toll. ± 5%  
*Weights, measures and dimensions predetermined mechanically tol. ± 5%*

Codice Scheda: MOD-156

Rev. 3

Scheda Rotoli nr.

708

Aggiornata il: 16/01/2020

Ufficio Qualità

### PAPERDI SRL A SOCIO UNICO