



## SCHEMA TECNICA

Scheda n° 02

**CODICE PRODOTTO:**36644  
36640  
36641**DENOMINAZIONE COMMERCIALE:**FUSTO LT 40  
FUSTO B/S LT 60  
FUSTO B/L LT 60**MATERIALE TANICA:**

100% Polietilene ad alta densità (HDPE)

**MATERIALE SOTTOTAPPO:**

100% Polietilene a bassa densità (LDPE)

**COLORE:** Neutro**CAPACITA':** litri 40, 60**IDONEITA' AL CONTATTO CON ALIMENTI :** Il materiale utilizzato per la produzione, conforme alla normativa nazionale e comunitaria vigente, rende il prodotto IDONEO AL CONTATTO ALIMENTARE in accordo al DM 21 marzo 1973 e ss.mm.ii.**DIMENSIONI (mm):**h 410 x 395 - FUSTO LT 40  
h 570 x 400 - FUSTO LT 60**CAMPI DI UTILIZZO:**

il materiale rispetta i limiti di migrazione globale nelle seguenti condizioni di prova:

Simulante alimentare	Tempo e temperatura di prova
A – etanolo al 10% v/v	10 gg – 40°C
B – acido acetico al 3% p/v	10 gg – 40°C
D1 – etanolo al 50% v/v	10 gg – 40°C
D2 - olio vegetale	10 gg – 40°C

Descrizione: Transport container

Il materiale può essere utilizzato in condizioni di contatto prolungato (inferiore ai 30 gg), a temperatura ambiente, in riferimento alle sostanze e categorie alimentari corrispondenti ai simulanti A, B, D1 e D2, relativamente a quanto previsto dal Reg. UE 10/2011 – Allegato III e Allegato V .

Non testato in riferimento al Capo 2 - 2.1.6 - Oggetti a uso ripetuto - Reg. UE 10/2011 – allegato V

**Packing :** busta in polietilene**Precauzioni per l'impiego:** L'utilizzatore è tenuto ad effettuare test di idoneità degli articoli nelle reali condizioni di utilizzo. Masnata Chimici Spa non è responsabile per vizi alla merce venduta provocati dalle condizioni e modalità di stoccaggio e/o sovrapposizioni di bancali del Cliente / Utilizzatore. Lavare con abbondante acqua prima dell'uso. Conservare il contenitore pieno in posizione verticale. Immagazzinare in locale fresco, proteggere da sorgenti di calore e dai raggi diretti del sole.**Informazioni ambientali:** L'imballo può essere totalmente riciclato**Termine indicativo di esaurimento del lotto:**

6 / 12 mesi

01 luglio 2025

*Le specifiche tecniche possono essere modificate senza preavviso. Questo documento è valido fino al 31 dicembre 2026 e sostituisce ogni versione precedente. Per ulteriori informazioni contattare l'Azienda.*

**MASNATA CHIMICI SpA - Via della Rinascita, 7 - 09067 Elmas – Cagliari - Tel. +39 070 240251 r.a.**  
**E-mail:** info@masnatachimici.com - **Web:** [www.masnatachimici.com](http://www.masnatachimici.com) - P.IVA 00144020922