



Sutter

PROFESSIONAL



CRIS

CRISTALLIZZANTE ANTISCIVOLO PER IL TRATTAMENTO DI PAVIMENTI IN MARMO MARMETTONE O GRANIGLIA

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Elimina la porosità dai pavimenti di natura calcarea
- Effetto lucido

Cristallizzante per pavimenti di origine calcarea. Elimina le micro porosità riducendo la penetrazione dello sporco. Ottimo effetto lucido. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come prodotto ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, a pavimento perfettamente asciutto nebulizzare piccole quantità di prodotto (8-10 ml sqm) direttamente sul pavimento e procedere con la macchina monospazzola a bassa velocità (150/ 170 rpm peso minimo 45 kg) munita di disco in lana d'acciaio (finezza 00) fino a completa asciugatura e lucidatura (8-10 min sqm). Se necessario ripetere l'operazione. Alla fine del trattamento effettuare una scopatura ad umido con garza monouso.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco
PROFUMO: Floreale
COLORE: Rosa
SOSTANZA ATTIVA [%]: 30 ± 2
PH: 1,5 ± 0,5
DENSITÀ: 1,140

PITTOGRAMMI



PERICOLO

ATTENZIONE

AVVERTENZE

Nocivo se ingerito. Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Proteggere gli occhi. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia. IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare. Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI o un medico. Contiene ESAFLUOROSILICATO DI MAGNESIO.

NOTE

Cristallizzante per pavimenti. Non usare Cris con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Solo per uso professionale. Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

PACKAGING

CODICE	FORMATO	QUANTITÀ	PALLET
5427	kg 5	4	9x4=36

