



Sutter

PROFESSIONAL



METEOR MATT

EMULSIONE ACRILICA SATINATA ANTISCIVOLO AD ALTA RESISTENZA E BASSA MANUTENZIONE

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Effetto opaco
- Riduce la frequenza e i costi di manutenzione

Emulsione formulata con una miscela esclusiva di polimeri e cere per uno speciale effetto satinato. Registrato Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare due mani di cera con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30-60 min. tra una mano e l'altra. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS. Manutenzione consigliata: AZZURRO UL per manutenzione ad umido; RAPID UHS UL per metodo spray.

DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco
PROFUMO: Floreale
COLORE: Bianco panna
SOSTANZA ATTIVA [%]: 18,5 ± 1
PH: 8,5 ± 0,5
DENSITÀ: 1.023
RESIDUO SECCO TOTALE [%]: 14,3 - 15,3

PITTOGRAMMI



AVVERTENZE

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE: Può provocare una reazione allergica.

NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare meteor matt con temperature inferiori a 10° c. Teme il gelo. Prodotto per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta per gli utilizzatori professionali.

PACKAGING

CODICE	FORMATO	QUANTITÀ	PALLET
4020	kg 5	4	9x4=36